

## Široký sortiment olejového a tukového hospodářství zahrnuje:

- kompletní sestavy** (nádoby na sběr upotřebeného oleje, pneumatické odsávačky a plničky pro olej, stojany na výdej oleje s čerpadly, navijáky ...)
- samostatné komponenty** (kvalitní pneumatická čerpadla na olej, ruční čerpadla, výdejní pistole, průtokoměry, tlakové hadice, navijáky, vozíky na sudy ...)

## Olejové hospodářství



### Sběr – čerpání upotřebeného oleje ...

**ART. 1304** – sestava olej. ART. 1168 (1:1) čerpadla na odsávání upotřebeného oleje ze sběrné vany nebo z nádoby

**ART. 1430** – nádoba 65 litrů, výsuvný trychtýř 12 litrů, podtlakové odsávání + sada odsávacích sond ...

**ART. 1432** – jako ART. 1430 – tedy se stavoznakem..., ale s větší nádobou na 90 litrů)

**ART. 1445** – jako ART. 1432, navíc s měrným válcem o obsahu 10 litrů pro kontrolu odsátého množství oleje

**ART. 1452** – nádoba 90 litrů, sklopná vana 10 litrů, podtlakové odsávání + sada sacích sond ...

**ART. 1455** – jako ART. 1452, ale navíc s měrným válcem o obsahu 10 litrů pro kontrolu odsátého množství oleje ...

**ART. 1458** – sběrná vana do montážní jámy na 60 litrů, pro jámy o šířce 800–1200 mm, výpustný ventil 3/4" ...


**ART. 1459** – sběrná vana pojízdná na 60 litrů, trubkové držadlo pro manipulaci s vanou..., výpustný ventil 3/4" ...

**ART. 1460** – nádoba 90 litrů, výsuvný sběrný trychtýř 12 litrů, stavoznak, pneumatické vyprazdňování nádoby ...

**ART. 1462** – jako ART. 1460, ale s menší nádobou na 65 litrů ...



1430  
1432




1445

1452



1455



1460  
1462

1304




1458



1470



1475



1478




1459

U nádob na sběr upotřebeného oleje se systémem podtlakového odsávání (ART. 1430...) je možné (při vypnutém motoru) odsát olej pomocí sond přes otvor pro olejovou měрку ... (po připojení stlačeného vzduchu o tlaku 7–8 bar se vytvoří v nádobě podtlak cca 0,5 bar, který umožní odsávat olej ohřátý na 60–80 stupňů Celsia o množství 1,5–2 litry za minutu až do naplnění nádoby do cca 2/3 jejího objemu – přičemž rychlost sání je závislá na průměru sací sondy, teploty oleje a tlaku vzduchu).

16/BV

16/3



16/4



16/5



16/RM

16/1

**ART. 16/RM** – sběrná nádoba na 50 litrů se sběrným natáčecím trychtýřem o objemu 5 litrů, vhodná zejména pro motocykly ...

**ART. 16/BV** – sběrná nádoba o obsahu 70 litrů, výsuvný trychtýř 12 litrů, podtlakové odsávání + sada sacích sond ...

**ART. 16/1** – sběrná vana do montážní jámy o objemu 48 litrů, pro jámy o šířce 750–1250 mm, rošt ...

**ART. 16/3** – sběrná nádoba o obsahu 90 litrů, sklopná vana o objemu 21 litrů, podtlakové odsávání + sada sacích sond ...

**ART. 16/4** – jako ART. 16/3, ale navíc s měrným válcem o objemu 7 litrů pro kontrolu odsátého množství oleje ...

**ART. 16/5** – sběrná nádoba na 90 litrů, sklopná vana 25 litrů, podtlakové odsávání + sada sacích sond (zejména vhodné pro TRUCK)

