


Ruční olejové nádoby a čerpadla...

- ART. 1320/1322** - nádoby s olejovým čerpadlem na 16 litrů (přenosné, ART. 1320 je bez koleček, ART. 1322 má kolečka...)
- ART. 1325** - ruční olejové čerpadlo do sudu 30–220 l (30 l/min., plechové, teleskopická sací trubice, výdejní trubice)
- ART. 1326/1328** - nádoby s olejovým čerpadlem na 24 a 50 litrů (pojízdné, ART. 1326 je na 24 l, ART. 1328 je na 50 l)
- ART. 1330** - ruční olejové čerpadlo do sudu 180–220 l (60 l/min., odlitek, sací trubice, hadice s koncovkou)...
- ART. 1335**
ART. 1336 - ruční olejové čerpadlo do sudu 30–60 l (200 g/l cyklus, trubice 740 mm, hadice 2 m s pistolí)
- ruční olejové čerpadlo do sudu 180–220 l (200 g/l cyklus, trubice 940 mm, hadice 2 m s pistolí)



2činná
pneumatická
čerpadla
1:1, 3:1,
5:1 a
8:1



Samostatná pneumatická olejová čerpadla (sací výkon pro tlak vzduchu 6 bar)

- ART. 1168** - 1:1 (40 litrů/min., sací trubice 215 mm, na stěnu/stojan/sud/kontejner)
- ART. 1170** - 1:1 (40 litrů/min., sací trubice 940 mm, do sudu 180–220 litrů)
- ART. 1172** - 1:1 (40 litrů/min., sací trubice 1250 mm, do kontejneru 750–1500 litrů)
- ART. 1188** - 3:1 (30 litrů/min., sací trubice 215 mm, na stěnu/stojan/sud/kontejner)
- ART. 1190** - 3:1 (30 litrů/min., sací trubice 740 mm, do sudu 50–60 litrů)
- ART. 1195** - 3:1 (30 litrů/min., sací trubice 940 mm, do sudu 180–220 litrů)
- ART. 1196** - 3:1 (30 litrů/min., sací trubice 1250 mm, do kontejneru 750–1500 litrů)
- ART. 1198** - 5:1 (28 litrů/min., sací trubice 215 mm, na stěnu/stojan/sud/kontejner)
- ART. 1200** - 5:1 (28 litrů/min., sací trubice 740 mm, do sudu 50–60 litrů)
- ART. 1205** - 5:1 (28 litrů/min., sací trubice 940 mm, do sudu 180–220 litrů)
- ART. 1206** - 5:1 (28 litrů/min., sací trubice 1250 mm, do kontejneru 750–1500 litrů)
- ART. 1207** - 8:1 (20 litrů/min., sací trubice 215 mm, na stěnu/stojan/sud/kontejner)
- ART. 1208** - 8:1 (20 litrů/min., sací trubice 740 mm, do sudu 50–60 litrů)
- ART. 1210** - 8:1 (20 litrů/min., sací trubice 940 mm, do sudu 180–220 litrů)
- ART. 1211** - 8:1 (20 litrů/min., sací trubice 1250 mm, do kontejneru 750–1500 litrů)



Stlačený vzduch pro čerpadla musí být filtrovaný a přimazávaný olejem. Optimální tlak vzduchu je 6 bar.



Správná volba typu pneu. čerpadla je odvislá od jeho využití (typy pro zavěšení na zeď/stojan..., typy do sudu či do kontejneru... - liší se délkou sací trubice) a podle typu oleje (jeho viskozity, pracovní teploty atd.).


V nabídce jsou čerpadla s poměrem 1:1 (sání upotřebeného oleje, pro oleje s nízkou viskozitou SAE 15/20, pro hydraulický olej, pro krátké vzdálenosti do 5–10 m), s poměrem 3:1 (oleje s nízkou až střední viskozitou SAE 15/50, pro dopravní vzdálenost do 40–50 m), s poměrem 5:1 (oleje se střední až vysokou viskozitou SAE 15/140, pro dopravní vzdálenosti do 250 m) a čerpadla s poměrem 8:1 (oleje s vysokou viskozitou SAE 15/140, pro dopravní vzdálenosti do 150–200 m...).

Podrobnější data jsou uvedena v ceníku.

Navijáky s hadicemi na výdej oleje (160 bar, šroubení 1/2")



1642
1650
1655



1643
1651
1656

- ART. 1642** - naviják s 10 m hadicí (otevřený/pevný, držák...)
- ART. 1650** - naviják s 15 m hadicí (otevřený/pevný, držák...)
- ART. 1655** - naviják s 18 m hadicí (otevřený/pevný, držák...)
- ART. 1643** - naviják s 10 m hadicí (otevřený/natáčecí, držák...)
- ART. 1651** - naviják s 15 m hadicí (otevřený/natáčecí, držák...)
- ART. 1656** - naviják s 18 m hadicí (otevřený/natáčecí, držák...)
- ART. 1717** - naviják s 10 m hadicí (zakrytovaný/pevný, držák...)
- ART. 1718** - naviják s 15 m hadicí (zakrytovaný/pevný, držák...)
- ART. 1719** - naviják s 18 m hadicí (zakrytovaný/pevný, držák...)
- ART. 1745** - naviják s 10 m hadicí (zakrytovaný/natáčecí, držák...)
- ART. 1746** - naviják s 15 m hadicí (zakrytovaný/natáčecí, držák...)
- ART. 1747** - naviják s 18 m hadicí (zakrytovaný/natáčecí, držák...)
- ART. 1785** - odkapávač na olej, pro uchycení výdejní pistole...



1717
1718
1719



1745
1746
1747



1785

Výdejní pistole, průtokoměry, konvice...



1232A
1232C



1232B
1232D



1243A



1246



1278



1279



Nálevky 1–2–5 litrů s víčkem a uzávěrem..., trychtýře 180 a 220 mm.

Samostatné komponenty (redukční ventily - olejovače, hadice 1,5–20 m, držáky...)




1045




1048



1220 až 1228




1265



1260

1262

1264



1272

1273

1274

1275
1276



1277



K dispozici jsou i další komponenty pro olejové hospodářství (informace najdete v ceníku).