

1788
1792

Přístroje na výměnu brzdové kapaliny ...



Pomocí přístrojů ART. 1788 a ART. 1792 lze snadno a rychle vyměnit brzdovou kapalinu u všech typů brzdových systémů (i s ABS).

K dispozici je celá řada výměnných adapterů/víček se závitem pro různé značky - řady vozidel (popis typů víček a jejich vhodnost pro určité značky vozidel je uveden v ceníku...) pomocí nichž se lze velmi snadno a bezpečně napojit k nádobce brzdové kapaliny (adaptery ART. 1801 až 1823 - viz ceník).


Dále lze pro řadu vozidel využít i „univerzální“ adapter ART. 1825 což je kónus s rychlospojkou, který se přes držák upevní k nádobce pro brzd. kapalinu.

Přístroje jsou v nerezovém, velice kvalitním provedení, mají 3 komory bohatou standardní výbavu (dle obrázku) a liší se jen svým objemem...

ART. 1788 - přístroj na výměnu brzdové kapaliny 6 litrů (3 komory, nerez)

ART. 1792 - přístroj na výměnu brzdové kapaliny 10 litrů (3 komory, nerez)

ART. 1825 - „univerzální“ adapter napojení (2 kónusy, držák...)



GF
10/AT



GF
24/AT

Tlakové nádoby na kontrolu tlaku v pneumatikách ...

Pomocí těchto nádob lze snadno zkontrolovat a doplnit vzduch v pneumatikách vozidel (tyto nádoby se používají zejména u čerpacích stanic, v STK, v autoservisech...).


K dispozici jsou nádoby o různé velikosti zásobníku vzduchu (10 a 24 litrů), jsou lakované nebo v nerez provedení...

ART. GF 10/AT - (pro osobní vozy, objem 10 litrů..., **atest pro STK**)

ART. GF 24/AT - (pro nákladní vozy, objem 24 litrů..., **atest pro STK**)

ART. 90/S - držák na zeď pro GF 10/AT (automatické plnění nádoby, přes plnicí ventil)

ART. 91/S - stojan na zem pro GF 10/AT (automatické plnění nádoby, přes plnicí ventil)



90/S

91/S



1620
až 1635

1621
až 1636

1710
až 1715

1735
až 1741

Navijáky s hadicemi na stlačený vzduch (max. tlak 20 bar, šroubení 3/8" nebo 1/2")

Navijáky s hadicemi na vzduch se navzájem liší svojí konstrukcí (otevřený naviják nebo zakrytovaný naviják, pevný držák nebo natáčecí držák s kloubem), dále se liší délkou a vnitřním průměrem hadice:

otevřený/pevný držák : 1620 - 12 m/8 mm, 1625 - 18 m/8 mm, 1628 - 10 m/10 mm, 1630 - 18 m/10 mm, 1635 - 15 m/13 mm
otevřený/natáčecí : 1621 - 12 m/8 mm, 1626 - 18 m/8 mm, 1629 - 10 m/10 mm, 1631 - 18 m/10 mm, 1636 - 15 m/13 mm
zakrytovaný/pevný držák : 1710 - 12 m/8 mm, 1711 - 18 m/8 mm, 1712 - 10 m/10 mm, 1713 - 18 m/10 mm, 1715 - 15 m/13 mm
zakrytovaný/natáčecí : 1735 - 12 m/8 mm, 1736 - 18 m/8 mm, 1737 - 10 m/10 mm, 1738 - 18 m/10 mm, 1741 - 15 m/13 mm

Navijáky s hadicemi na vodu (max. 200 bar, max. 150 stupňů Celsia, délky 10/15/18 m, šroubení 3/8")

1657
1658
1659



1661
1662
1663

1720
1721
1722


1752
1754
1755

1598


ART. 1598 - plnicí pistole na vzduch s manometrem a atestem (TCM 174/01-3486)

Pneumatická čerpadla, odsávačky, rozprašovače atd. v nerez provedení pro agresivní kapaliny.

1368
1370
1374
1376



1415
1416



1508
1510

1512
1515
1517

firma **MECLUBE**
přední světový výrobce...



ART. 1520 - 1532
pneu. rozprašovače
24-100 litrů