

PŘENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY



Rozdělení pojízdných a přenosných pístových kompresorů

- **Universal kompresory** *2 roky záruka*
- **Profimaster**
- **Profimaster bezolejový** *2 roky záruka
(na vybrané typy)*
- **Kompakt kompresory** *2 roky záruka
(na vybrané typy)*
- **Super kompresory bezolejové** *2 roky záruka*
- **Silent - kompresory**

Univeral kompresory

Kompresory pro průmyslové provozy. Tradiční řešení s osvědčeným pohonem klínovým řemenem

Společné znaky:

- Pojízdný pístový kompresor
- 2 válce, uspořádání v řadě pro zvlášť klidný chod
- Vzdušník s vnitřní povrchovou úpravou. Záruka 10 let proti prorezavění
- Pohon klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- Velký ventilátor pro optimální chlazení
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem (zástrčka 400 V)
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušniku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Odvod vzduchu s rychlospojkou pro jednoduché připojení pneumatického nářadí
- Přezkoušený, připravený k uvedení do provozu
- 2 kolečka plněná vzduchem a 2 silentbloky pro jisté ustavení

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A) ¹⁾	Obj. číslo
400-50 W	10	390	285	2,2	230	1260	50	1040x450x810	65	75	A 200 450
400-50 D	10	390	285	2,2	400	1260	50	1040x450x810	62	75	A 200 455
500-50 D	10	500	370 (390)	3,0	400	1360 (1240)	50	1040x450x810	64	76	A 200 458
650-50 D	10	650	500 (520)	4,0	400	1400	50	1060x490x890	99	78	A 200 261
500-15-50 D	15	500	400	4,0	400	1140 (1515)	50	1040x450x880	92	76	A 200 473
500-15-50 B	15	500	400	6,6	Benzin	1140 (1140)	50	1060x490x960	114	80	A 200 475

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA4})

²⁾ Hladina hlučnosti podle EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

<p>Universal</p> 	<p>400-50 W</p> <p>400-50 D</p> <p>500-50 D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 válce, jednostupňová komprese ● Jako 400-50 W, ale v provedení na 400 V ● Jako 400-50 D, ale s motorem 3 kW
<p>Universal</p> 	<p>650-50 D</p> <p>500-15-50 D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pojízdný Universal-kompresor se špičkovým agregátem s dvoustupňovou kompresí. ● 2 válce s dvoustupňovou kompresí zajišťují vysoké plnicí množství a vysoký stupeň účinnosti. ● Dvoustupňový agregát do 15 bar. ● Provedení na 400 V
<p>Universal</p> 	<p>500-15-50 B</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Nezávislý na přívodu el. proudu díky benzínovému pohonu ● Dvoustupňový agregát do 15 bar ● Regulace volnoběhu a počtu otáček

Universal ST

Kompresory pro průmyslové provozy.
Tradiční řešení s osvědčeným pohonem klínovým řemenem.

Společné znaky:

- Pojízdný pístový kompresor
- Zvláštní užitek spočívá v mobilním používání: přístroje lze snadno transportovat jednou osobou např. po schodech a jsou podstatně lépe přenosné, než kompresory s ležícím vzdušníkem
- Vzdušník s dvousložkovou vnitřní povrchovou úpravou. 10 let záruka proti prorozavění
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem (zástrčka na 400 V)
- Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Redukční ventil s filtrem pro regulovaný a čistý stlačený vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
- Odvod vzduchu s rychlospojkou pro jednoduché připojení pneumatického nářadí, dvojitý odvod vzduchu pro plný tlak
- Velká vzduchem plněná kolečka
- Možnost transportu naležato i nastojato
- Sériově vybavený úložným prostorem na hadici



Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A)		Obj. číslo
										¹⁾	²⁾	
460-50 W	10	390	285	2,2	230	1490	50	580x700x1290	67	70	90	A 200 176
460-50 D	10	390	285	2,2	400	1490	50	580x700x1290	64	70	90	A 200 177
660-50 D	10	500	390	3,0	400	1310	50	580x700x1290	74	73	93	A 200 178

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA,d})

²⁾ Hladina hlučnosti podle EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Universal ST



460-50 W

- 2 válce, jednostupňová komprese
- Uspořádání do řady pro zvláště tichý chod

460-50 D

- Jako 460-50 W, provedení na 400 V

660-50 D

- Jako 460-50 D, ale s výkonnějším dvoustupňovým agregátem

Profimaster

Kompresory pro menší provozy a pro kutily s profesionálními nároky



Společné znaky:

- Pojízdný pístový kompresor
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
- Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčeným rozběhem s ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, vypouštěcím ventilem kondenzátu a manometrem tlaku
- Odvod vzduchu přes rychlospojku pro jednoduché připojení pneumatického nářadí
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní tlak

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A)		Obj. číslo
										¹⁾	²⁾	
200-25 W	8	200	115	1,1	230	2850	24	600x255x580	21	72	92	A 200 705
250-50 W	10	240	155	1,5	230	2850	50	880x360x680	39	76	96	A 200 706
255-50 Silent	10	255	165	1,5	230	2800	50	1000x390x770	56	67	87	A 200 226
300-50 W	10	300	195	2,0	230	2850	50	940x435x650	40	78	98	A 200 707
460-50 W	10	390	285	2,2	230	1490	50	870x370x710	50	70	90	A 200 701
460-50 D	10	390	285	2,2	400	1490	50	870x370x710	47	70	90	A 200 702
660-50 D	10	500	410	3,0	400	1510	50	870x370x780	52	73	93	A 200 708
660-90 D	10	500	410	3,0	400	1510	90	1080x500x890	69	72	92	A 200 709

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA2})

²⁾ Hladina hlučnosti podle EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

<p>Profimaster</p> 	<p>200-25 W</p> <p>250-50 W</p> <p>300-50 W</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Agregát na jedné hřídeli s motorem ● 1 válec ● Pojízdný ● Armaturová jednotka s redukčním ventilem <ul style="list-style-type: none"> ● Jako 200-25 W, ale s výkonnějším agregátem a větším vzdušníkem <ul style="list-style-type: none"> ● Jako 200-25 W, ale s výkonnějším agregátem a větším vzdušníkem ● Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje
<p>Profimaster</p> 	<p>460-50 W</p> <p>460-50 D</p> <p>660-50 D</p> <p>660-90 D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Poháněný klínovým řemenem ● 2 válce ● Pojízdný ● 2 gumové podložky pro bezpečnější postavení ● Doplnění rychlospojku na vzdušníku pro plný tlak ● Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje <ul style="list-style-type: none"> ● Jako 460-50 W, provedení na 400 V <ul style="list-style-type: none"> ● Jako 460-50 D, ale s výkonnějším agregátem ● Dvoustupňový agregát <ul style="list-style-type: none"> ● Jako 660-50 D, ale s větším vzdušníkem
<p>Profimaster</p> 	<p>255-50 Silent</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Agregát na jedné hřídeli ● 1 válec ● Tlumený agregát s integrovaným elektrickým pomocným ventilátorem

Profimaster bezolejový

Kompresory pro menší provozy a pro kutily s profesionálními nároky

Společné znaky:

- Jednoválcový pístový kompresor
- Bezolejový provoz šetří údržbu. Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu
- Odvod vzduchu přes rychlospojku pro jednoduché připojení pneumatického nářadí
- Kompletní se všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A)		Obj. číslo
										1)	2)	
Handy	8	160	70	1,1	230	2850	2	330x250x420	11	74	94	A 199 028
100-6 Silent	8	95	50	0,55	230	1420	6	380x210x430	14	67	87	A 220 062
200-6 Silent	8	200	110	1,1	230	2850	6	460x220x650	19	63	83	A 220 055
200-25	8	200	110	1,1	230	2850	24	590x290x600	20	74	94	A 199 018

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA4})

²⁾ Hladina hlučnosti podle EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Handy bezolej.



- Přenosný, extrémně pohodlný do ruky a lehký
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvzdušňovacím ventilem
- Vzdušník vybavený pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Redukční ventil pro nastavení provozního tlaku

Profimaster bezolejový

100-6 Silent



- Přenosný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvzdušňovacím ventilem
- Extrémně dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
- Až o 32% vyšší plnicí výkon díky vysoce výkonným kyvným pístům
- Redukční ventil k nastavení provozního tlaku
- Tichý díky speciálnímu zakrytí agregátu

Protimaster bezolejový

200-6 Silent



- Přenosný a pojízdný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvzdušňovacím ventilem
- Vzdušník vybavený pojistným ventilem, manometrem tlaku ve vzdušníku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Redukční ventil k nastavení provozního tlaku
- Integrované příslušenství obsahuje spirálovou hadici 8 x 1 mm, délka 4 m a ofukovací pistolí
- Extrémně dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
- Až o 32% vyšší plnicí výkon díky vysoce výkonným kyvným pístům
- kompaktní plochá stavba - zabírá málo místa%

Profimaster bezolejový

200-25



- Pojízdný
- Plně automatický provoz s tlakovým spínačem a odvzdušňovacím ventilem
- Armaturová jednotka s redukčním ventilem a manometrem
- Extrémně dlouhá životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům díky vysoce hodnotným, opotřebení odolným materiálům
- Až o 32% vyšší plnicí výkon díky vysoce výkonným kyvným pístům

Kompresory Kompakt

Kompresory pro náročného řemeslníka.

Společné znaky:

- Pístový kompresor
- Speciálně pro mobilní použití na stavbách a ve výstavbě interiéru.
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou
- Plně automatický provoz díky tlakovému spínači s odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Odvody vzduchu s rychlospojkou pro jednoduché připojení pneumatického nářadí
- Všechny křehké díly, jako tlakový spínač, manometr, armatury atd. jsou chráněné

Společné znaky ve vybavení	100 Kitt 212	bezolej. 200	Plus 250 300 342		Super 320 760 400 600		Benzín 240 B
Redukční ventil	●					●	
Redukční ventil s filtrem		●	●	●	●		●
Mlhový přimazávač			●	●		●	
Odvody vzduchu	2/1	1	1	2	2	2	2
Ochrana armatur s pojistkou proti převrnutí			●	●			
Přenosný	●	●	●	●			●
Pojízdný			●	●	●	●	●
Vzdušník s vnitřní lakovanou úpravou		●	●	●			

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A) ¹⁾ ²⁾	Obj. číslo
-----	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------------------------------	------------

Kompakt/ Kompakt Plus

100 Kitt	15	85	49	0,55	230	1415	2,7	530x300x400	21	68	88	A 200 136
212	10	200	125	1,1	230	2850	2,7	530x300x400	18,5	73	93	A 200 237
200 bezolej.	8	200	110	1,1	230	2800	12	430x350x660	21	72	92	A 220 000
250 Plus	10	240	155	1,5	230	2850	12	430x350x660	26	76	96	A 200 124
300 Plus	10	300	195	2,0	230	2850	20	480x430x790	33	76	96	A 200 127
342 Plus	10	340	265	2,2	230	1465	20	480x430x790	45	73	93	A 200 166

Kompakt Super

320 Super	10	310	240	1,9	230	1410	18	610x610x530	48	70	90	A 200 167
400 Super	10	390	300	2,2	230	1430	20	820x760x500	77	70	90	A 200 028
600 Super	10	560	450	3,0	400	1440	20	820x760x500	74	74	94	A 200 037
760 Super	8	760	580	4,0	400	1140	20	1300x760x740	99	74	94	A 200 059

Kompakt Benzín

240 Benzín	10	230	140	2,2	Benzín	3200	10	450x520x730	31	79	99	A 200 079
------------	----	-----	-----	-----	--------	------	----	-------------	----	----	----	-----------

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA})

²⁾ Hladina hlučnosti podle EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Kompakt



100 Kitt

- 1 válec; agregát na jedné hřídeli
- Tichý díky nízkému počtu otáček
- **Obsah dodávky: 10 m tlakové hadice (Super-Flex, velmi pružná), držák na hadici a držák na kabel**
- Tlak do 15 bar (speciálně na tmelení)
- **Přídavný odvod vzduchu s rychlospojkou pro plný tlak**

212

- Jako 100 Kitt, ale s vyšším sacím výkonem a tlakem do 10 bar, ale bez přídavné tlakové hadice a držáků

<p>Kompakt</p> 	<p>200 bezolejový</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 válec; agregát na jedné hřídeli ● Možnost transportu naležato i nastojato ● Až desetinásobná životnost oproti tradičním bezolejovým kompresorům díky vysoce hodnotným, opotřebením odolným materiálům ● Bezolejový provoz šetří údržbu. Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu ● Až o 32% vyšší plnicí výkon díky vysoce výkonným kyvným pístům ● Vzdušník s vnitřní úpravou. 10 let záruka proti prorezavění
<p>Kompakt</p> 	<p>250 Plus</p> <p>300 Plus</p> <p>342 Plus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 válec; agregát na jedné hřídeli ● Možnost transportu naležato i nastojato ● Odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje ● Vzdušník s vnitřní úpravou. 10 let záruka proti prorezavění ● Jako 250 Plus, ale s výkonnějším agregátem, větším vzdušníkem a s přimazávačem ● Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch ● Jako 300 Plus, ale s výkonnějším agregátem ● Nízký počet otáček ● Dobré rozběhové vlastnosti
<p>Kompakt</p> 	<p>320 Super</p> <p>400 Super</p> <p>600 Super</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 válce, uspořádání do V, agregát na jedné hřídeli ● Nízký počet otáček ● Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch ● Jako 320 Super, ale s výkonnějším agregátem ● Jako 400 Super, ale s výkonnějším agregátem v provedení na 400 V
<p>Kompakt</p> 	<p>760 Super</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 válce, dvoustupňový klínovým řemenem poháněný agregát ● Jeden odvod vzduchu přes redukční ventil a rychlospojku, jeden odvod vzduchu přes zubovou spojku pro plný tlak ● S 16 A zástrčkou na 400 V ● Řízení volnoběhu ● Trvalý provoz do tlaku 8 bar, s automatickým zpomaleným vypínáním ● Vhodný speciálně pro malíře a štukatéry při zpracování omítkových materiálů ve spojení s přísunem materiálu pomocí šnekové pumpy
<p>Kompakt</p> 	<p>240 Benzin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 válec; agregát na jedné hřídeli ● Nezávislý na přívodu el. proudu díky benzinovému motoru ● Jeden odvod vzduchu pro regulovaný a čistý stl. vzduch bez kondenzátu, nečistot a oleje, jeden odvod pro přimazaný stl. vzduch

Super-kompresory bezolejové

Kompresory pro náročného uživatele. Jedinečné ve výkonu, kvalitě, životnosti i vybavení.

Společné znaky:

- Vysoce výkonné bezolejové agregáty s písty s povrchem PTFE. Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu
- Klidný chod a dlouhá životnost díky nízkému počtu otáček
- Vzdušník s vnitřní povrchovou úpravou. Záruka 10 let proti prorezavění
- Přídavný dochlazovač stl. vzduchu. Tím méně vlhkosti ve stl. vzduchu.
- Plně automatický provoz se speciálním odlehčením při rozběhu s ochranou motoru a vypínačem
- Vzdušník je vybaven pojistným ventilem, manometrem tlaku a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým připojovacím kabelem se zástrčkou

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A)		Obj. číslo
300-60	8	300	205	1,8	230	1420	60	980x480x750	56	71 ¹⁾	91 ²⁾	A 210 060
600-90	8	2 x 300	2 x 190 ⁴⁾	2 x 1,8	400	1420	90	1170x450x880	90	78 ³⁾		A 210 080

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA})

²⁾ Hladina hlučnosti podle EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

³⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m podle DIN 45635 T 13

⁴⁾ Efektivní dodávané množství měřené při 6 bar podle ISO 1217

Super-kompresor



300-60 bezolejový

- Pojízdný
- 2 válce, jednostupňová komprese
- Provedení na 230 V
- S redukčním ventilem s filtrem a rychlospojkou

Super-kompresor



600-90 bezolejový

- Stacionární
- 2 agregáty po 2 válcích, jednostupňová komprese
- Možnost vypnutí jednotlivých agregátů samostatně
- Provedení na 400 V
- Kulový kohout 1/2" na výstupu vzduchu ze vzdušníku
- Silentbloky

Silent-Kompresory

Přenosné a tiché kompresory

Typ	Tlak bar	Nasávané množství l/min.	Plnicí množství l/min.	Příkon motou kW	Napětí Volt	Počet otáček min ⁻¹	Velikost vzduš. l	Rozměry Š x H x V mm	Hmotnost kg	Hlučnost dB(A) ¹⁾	Obj. číslo
Silent 30	8	30	17	0,2	230	2900	4	410x190x435	19	31	A 220 030
Silent 50	8	50	33	0,34	230	2900	9	360x360x430	21	33	A 220 015

Speciální olej pro Silent- kompresory, obsah 1l

B 770 010

¹⁾ Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 4 m podle 79/113 EWG (L_{PA4})

Silent 30




- Pístový kompresor
- Pracuje téměř nehlukně
- Plně automatický provoz přes tlakový spínač
- Odvod vzduchu přes rychlospojku
- Manometr provozního tlaku
- Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kondenzátu a nečistot

Silent 50



- Pístový kompresor
- Pracuje téměř nehlukně
- Plně automatický provoz přes tlakový spínač
- Odvod vzduchu přes rychlospojku
- Manometr provozního tlaku
- Armaturová jednotka s redukčním ventilem s filtrem pro regulaci vzduchu, jakož i čistý vzduch bez kondenzátu a nečistot
- S odvodušněním pro odlehčený rozběh
- Se speciální hlavou pro malé provozní teploty a díky tomu se zvláště nízkým obsahem zbytkového oleje ve stl. vzduchu.

Váš odborný poradce:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing technical advice or comments.

Technické změny vyhrazeny !